

# Śnieżka COLOREX FASAD

БАРВНИК ВОДНО-ДИСПЕРСІЙНИЙ ДЛЯ ФАСАДНИХ ФАРБ



АТМОСФЕРОСТІЙКИЙ



СТІЙКІ КОЛЬОРИ



ЛЕГКИЙ У ЗАСТОСУВАННІ



## ОПИС ВИРОБУ

Śnieżka COLOREX FASAD – це водно-дисперсійний барвник, основою якого є спеціально відібрана смола, яка гарантує повний захист від атмосферних факторів. Високоякісні пігменти, що містяться у виробі, гарантують стійкі та яскраві кольори впродовж тривалого часу.



## ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

БАЗОВІ КОЛЬОРИ



## ПРИЗНАЧЕННЯ

Барвник призначений для кольорування білих дисперсійних, акрилових, латексних фасадних та інтер'єрних фарб, і синтетичних штукатурок. Можна також наносити у нерозбавленому вигляді для захисно-декоративного фарбування фасадів будинків і стін усередині приміщень з цементних, цементно-вапняних, гіпсових, гіпсокартонних, дерев'яних і деревопохідних основ. Всі кольори при потребі можна змішувати між собою.



### РОЗХІД

згідно характеристик фарби, що тонується. Якщо використовувати у нерозбавленому вигляді - до 9 м<sup>2</sup>/л при одношаровому нанесенні залежно від основи



### КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ

згідно характеристик фарби, що тонується. Якщо використовувати у нерозбавленому вигляді - 2 шари



### КОЛІР

15 базових кольорів, які можна розбавляти у велику кількість відтінків



### УПАКОВКА

750 мл



### ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

48 місяців від дати виготовлення



## ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

В'ЯЗКІСТЬ, віскозиметр Брукфільда, 20°C, мінімум	ГУСТИНА	ЛОС Граничний вміст ЛОС: (кат. А/с/FW): 40 г/л (2010), виріб містить максимум 40 г/л.
[mPas]	[г/см <sup>3</sup> ]	
4000	від 1,35 до 1,46 в залежності від кольору	

## СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

**ПІДГОТОВКА ВИРОБУ І НАНЕСЕННЯ** ● Барвник перед використанням інтенсивно струснути для надання однорідності вмісту упаковки. Для підбору відповідного кольору тонованої фарби рекомендовано попередньо змішати Śnieżka Colorex Fasad із фарбою в меншій кількості для проби та підсушити на стіні, корекцію отриманого кольору можна виконати шляхом додавання відповідної кількості

барвника або фарби. ● Після визначення пропорцій остаточне тонування потрібно здійснити в такій кількості, яка буде достатньою для фарбування всієї поверхні. **НАНЕСЕННЯ:** ● Фарбу з додаванням барвника Śnieżka Colorex Fasad наносити на основу згідно з рекомендаціями, зазначеними на етикетці цієї фарби. ● Після закінчення малярних робіт інструменти вимити водою.

## ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				
	в'язкість фарби	додавання розчинника	діаметр форсунки пістолета	тиск розпилення	рекомендована кількість шарів
	[с]	[%]	[мм]	[МПа]	
Пензель, валик	згідно з рекомендаціями для цієї фарби				
Пневматичне розпилення	згідно з рекомендаціями для цієї фарби				
Гідродинамічне розпилення	згідно з рекомендаціями для цієї фарби				

## СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

- ТУ У 20.3-30648854-010:2013